



KENŐANYAG KATALÓGUS

INNOVÁCIÓ
RWA
GRÁCIÓ



GENOL

Unsere Energie



GENOL

Unsere Energie

KENŐANYAG TERMÉKISMERTETŐ

MOTOROLAJOK

GENOL BLUE-TRUCK EXTRA 1040

Szintetikus, rendkívül alacsony hamutartalmú haszonjármű motorolaj, mely a legszigorúbb emissziós előírásoknak is megfelel.

Olyan haszonjármű motorok kenésére, amelyek korszerű kipufogógáz tisztítóberendezéssel (részecskeszűrő/SCR) és kipufogógáz visszavezetéssel (EGR) rendelkeznek. Euro 5 és Euro 6-os motorokhoz lett kifejlesztve.

Specifikációk: ACEA E7/E9, API CJ-4/SN, John Deere Interim Tier 4/III B, Deutz DQC III-10 LA, MAN M 3575, MB 228.31, ZF TE-ML 07D/05K/21K, Renault RLD-3, Volvo VDS-4.

Cikksz.	Göngyöleg
9195265	205 l hordó
9195266	57 l hordó
9195268	25 l kanna



GENOL UNI-SYN EXTRA 1040

Szintetikus, különlegesen nagy teljesítményű, üzemanyagtakarékos motorolaj, vegyes járműparkhoz.

Univerzálisan alkalmazható, üzemanyag takarékos motorolaj, benzin- és dízelüzemű személygépkocsikhoz. Ideális a meghosszabbított olajcseréi periódusú, alacsony kibocsátású haszongépjármű motorokhoz.

Specifikációk: ACEA A3/B4/E5/E7, API CH-4/CI-4/SL, MAN M 3275, Deutz DQC III-10, Lindner, MB 228.3/229.1, Renault RLD/RLD-2, Scania, Volvo VDS-3, VW 500.00/505.

Cikksz.	Göngyöleg
9037138	205 l hordó
9037137	57 l hordó
9037136	25 l kanna



GENOL TRAC-SYN 1040

SAE 10W40 szintetikus, univerzális, üzemanyagtakarékos szuper traktor olaj (STOU).

Benzinmotorokhoz valamint dízelmotorok turbófeltöltős és szívómotoros változataihoz. Mezőgazdasági, erdészeti és építőipari gépek hajtóműveihez, hidraulika rendszereihez és nedves fékeinek kenéséhez. Üzemanyagtakarékos. Egész éves használatra.

Specifikációk: ACEA E2, API: CF-4/ CG-4/ SF/ GL-4, High Torque Low Speed (GL-5 Teil), Allison C-4, Case New Holland CNH MAT3525, Caterpillar TO-2, Ford M2C159-B/C, John Deere JDM J27A, MB 2271/228.1, Massey Ferguson MF M-1139/ M1144/ CMS M-1145, MIL-L-2104D/ 2015, Steyr E/E2, ZF TE-ML 06A/ 06B/ 06C/ 06F/ 06Q/ 06R/ 07B. Javasolt ZF S-MATIC fokozat nélküli hajtóműveihez, továbbá Case-Steyr-New Holland CVX/ CVT/ TVT, Fendt, Deutz-Fahr, Steyr 9000, Lindner Geotrack 4 Széria és Valtra gépekhez.

Cikksz.	Göngyöleg
291732	205 l hordó
291724	57 l hordó
291716	25 l kanna



GENOL MULTIGRADE 1540

SAE 15W-40 kiváló minőségű többfokozatú motorolaj (HPD).

Egész éven át üzemelő, vegyes járműparkhoz használható. Alkalmazható szívó és turbófeltöltős benzin- vagy dízelmotorokban is.

Specifikációk: ACEA A2/B2/E2, API: SJ/CF-4/CG-4/CH-4, Cummins CES 20076, Deutz DQC II, Mack EO-M, MAN 271, MB 228.1, MIL-L-2104E, ÖAF, Renault RLD, Steyr D1, Volvo VDS-2, ZF TE-ML 03A/07D.

Cikksz.	Göngyöleg
143909	205 l hordó
143628	57 l hordó
143487	25 l kanna



HAJTÓMŰOLAJOK

GENOL HYPOLUBE 80W-90

SAE 80W-90 többfunkciós-EP-hajtóműolaj

Haszonjármű hajtóműolaj, járművek és építőipari gépek differenciálműveihez, valamint hipoid fogazatú hajtóművekhez. Extrém nehéz körülmények között is használható, nagy forgatónyomaték és alacsony sebesség vagy közepes forgatónyomaték és nagy sebesség mellett. Vegye figyelembe a gyártói előírásokat!

Specifikációk: API: GL-5, Fendt, Ford M2C-94, MAN 342 M-1, MIL-L-2105D, New Holland NH-520A, Steyr G, Voith 3.325-339, Volvo 97310, ZF TE-ML 07A/08/16B/17B/19B/21A.

Cikksz.	Göngyöleg
245498	205 l hordó
557983	57 l hordó
245472	25 l kanna



GENOL FLUID 2000

Univerzális hajtóműolaj hidraulikákhoz, hajtóművekhez, nedves fékekhez.

Univerzális traktor erőátviteli olaj (UTTO) mezőgazdasági és építőipari gépek hidraulika, hajtómű és nedves fék rendszereinek kenéséhez. Ideális kombinált kenési rendszerekben a gyártó előírásai szerint.

Specifikációk: Viskozitási osztály SAE 15W-30 ill. DIN 51502 HVLP-D 68 - 100, API GL-4, Allison C-3, Case MS 1204/1205/1206, Case New Holland CNH MAT 3525, Caterpillar TO-2, Ford M2C86-B, Lindner, Massey Ferguson MF M-1135/M-1141/M-1143/CMS M-1145, Steyr Multipurpose, spec. a 900-es és 9000-es szériákhoz.

Cikksz.	Göngyöleg
729910	205 l hordó
729911	57 l hordó
795812	25 l kanna



GENOL FLUID 3000

Nagyteljesítményű univerzális traktor erőátviteli olaj .

Univerzális traktor erőátviteli olaj (UTTO) mezőgazdasági és építőipari gépek hidraulika, hajtómű és nedves fék rendszereinek kenéséhez. Számos traktorban használható a gyártói előírások szerint.

Specifikációk: Viskozitási osztály SAE 10W-30 ill. DIN 51502 HVLP-D 46 - 100, API GL-4, Allison C-4, Case New Holland MAT 3505/3509/3525, Case MS 1207/1209/1210, Ford ESN- M2C86-B/M2C86-C/M2C134-D, John Deere JDM J20C/D, MASSEY FERGUSON MF M-1135/M- 1141/M-1143/CMS M-1145, NH410B, VOLVO VCE WB 101 (97303).

Cikksz.	Göngyöleg
9045767	205 l hordó
9045768	57 l hordó
9045769	25 l kanna



HIDRAULIKAOLAJOK

GENOL HIDRAULIKÖL 520

Nagyteljesítményű többfunkciós hidraulikaolaj.

Széles hőmérséklet tartományban, ISO VG 32 – 68 közötti viszkozitási osztályokban használható.

Specifikációk: DIN 51524-3 HVLP, ISO 6743-4 HV, VDMA 24318-HVLP.

Cikksz.	Göngyöleg
245605	205 l hordó
558056	57 l hordó
245357	25 l kanna



GENOL HIDRAULIKÖL HLP 46

Nagyteljesítményű egyfunkciós hidraulikaolaj

Nagy igénybevételnek kitett hidraulika egységekhez.

Specifikációk: DIN 51524-2 HLP, ISO 6743-HM.

Cikksz.	Göngyöleg
245217	205 l hordó
245233	57 l hordó
558130	25 l kanna



KENŐZSÍROK

GENOL EP 2 KOMPLEX ZSÍR

Nagyteljesítményű, lítium komplex bázisú kenőzsír EP adalékkal, kékkel színezett.

Különösen alkalmas nehéz feltételek között működő járművek, építőipari és ipari gépek hosszantartó kenésére. Kifejezetten olyan gépalkatrészekhez, ahol a magas hőmérséklet miatt a lítium szappanos zsír nem megfelelő hatásfokú.

Használható -30°C és +160°C között. Cseppenéspontja +260°C felett van.

Besorolás: 2. NLGI-osztály, DIN 51825 KP2P-30.

Cikksz.	Göngyöleg
773027	180 kg hordó
773016	50 kg hordó
773015	25 kg vödör
773014	5 kg doboz



GENOL TÖBBFUNKCIÓS ZSÍR

Univerzálisan használható, lítium bázisú kenőzsír.

Széleskörűen alkalmazható haszongépjárművek, mezőgazdasági és építőipari gépek gördülő- és siklócsapágyainak kenésére.

Alkalmazható -30°C és +120°C között. Cseppenéspont +190°C fölött.

Besorolás: 2. NLGI-osztály, DIN 51825 K2K-30.

Cikksz.	Göngyöleg
168914	50 kg hordó
168849	25 kg vödör
168773	5 kg doboz





Központ:
RWA Magyarország Kft.
H-9141 Ikrény, Lesvár major
t 06 21 211-0400 | info@rwa.hu

Telephelyeink:

Ikrény

9141 Ikrény,
Lesvár major
t 06 21 211 0400

Székesfehérvár

8000 Székesfehérvár,
Zsurló u. 17.
t 06 30 204 8237

Kerekharaszt

3009 Kerekharaszt,
Vadvirág u. 4.
t 06 30 205 1421

Csongrád

6640, Csongrád,
Szegei út 10.
t 06 21 211 0510

Bajai Kikötő

6500 Baja,
Szentjánosi u. 3.
t 06 21 211 0550



RWA Magyarország Kft
www.rwa.hu

Üzletág vezető | **REUGSÁN JÁNOS** | t +36 30 927 6233 | janos.reucsan@rwa.hu